



RYNEK - ROLEP TM
Ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 22 7342466, fax 22 2442549
biuro@rolep.pl, www.rolep.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU ROLFILC

WAŻNE: Zawarte tu dane zostały opracowane na podstawie własnych badań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą kartą przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Z kartą winien zapoznać się zarówno nabywca, jak i ostateczny użytkownik. RYNEK - ROLEP TM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane przez produkt, zwłaszcza wynikiem z jego nieodpowiedniego użytkowania.

MATERIAŁ: włóknina techniczna poliestrowo – filcowa

KOLOR: biały

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA: 70% poliester, 30% inne

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA: twarda zbita włóknina, samoprzylepna

GRUBOŚĆ: 2 lub 3 mm

GRAMATURA:

2 mm – 400 g/m²

3 mm – 500 g/m²

PALNOŚĆ: samogasnąca FMVSS302 (max 100 mm/min)

SIŁA ZRYWAJACA: 40 N/cm min

ODPORNOŚĆ NA WODĘ: całkowita

ODPORNOŚĆ NA OLEJE: całkowita

ODPORNOŚĆ NA UV: całkowita

WARSTWA SAMOPRZYLEPNA: klej akrylowy dyspersyjny

WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA: papier silikonowany

ZASTOSOWANIE: podkładki meblowe, przekładki konstrukcyjne, wytłumienie i antywibracja w konstrukcjach stalowych i drewnianych

BEZPIECZEŃSTWO: Opary, wyziewy szkodliwe: brak

1. Wszystkie wyroby mają charakter techniczny, weryfikacji podlegają wyłącznie parametry podane w karcie charakterystyki wyrobu, parametry estetyczne i inne nieopisane w karcie nie są weryfikowane.

2. Stosowanie materiałów samoprzylepnych:

- **APLIKACJA:** powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie.

- **MAGAZYNOWANIE:** Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV.

- **UŻYTKOWANIE:** Dane katalogowe są wynikiem badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, więc przed podjęciem decyzji o użytkowaniu w innych warunkach, wskazane jest uprzednie przeprowadzenie testów we własnym zakresie. Ponieważ sposób zastosowania produktu jest całkowicie zależny od użytkownika, to użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwą aplikację, rozszerzalność oraz nieodpowiedni lub zły stan podłoża, który może być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego, wad konstrukcyjnych lub błędnych założeń w fazie projektu.

Bank: PKO BP 50 10205558 1111101113200088

NIP: 684-217-28-39

REGON: 370468506